ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ НА ПУСКАТЕЛЬ ШГВ-ПУСК (CCFE-X-ПУСК)

Зона установки	☐ Зона 1	☐ Зона 2	☐ Исполнение РН	☐ Исполнение РВ
	☐ Требуемый вид взрывозащиты _____			
Температурный класс	☐ Т4	☐ Т5	☐ Т6	Температура эксплуатации: Т окр от _____ до _____
Защита IP	☐ IP66 (по умолчанию)			Группа и подгруппа газовоздушной смеси: ☐ IIB+H_2 ☐ IIC (без ацетилена) ☐ IIC ☐ IIIC
Материал корпуса	☐ Алюминиево-кремниевый сплав (по умолчанию)	☐ Коррозионностойкая нержавеющая хромоникелевая сталь		
Климатическое исполнение	УХЛ1 (по умолчанию)	☐ Другое _____		

Характеристики пускателя

Тип подключения двигателя	☐ Реверсивный ☐ Нереверсивный	Управление	☐ Местное (с кнопками на корпусе) ☐ Дистанционное (без кнопок на корпусе)
Мощность двигателя	_____ кВт	Номинальное напряжение двигателя	_____ В
Номинальный ток контактора	_____ А	Напряжение цепи управления (катушки) контактора (~ или =)	_____ В
Ток установок теплового реле перегрузки (если есть)	_____ А		

Кабельные вводы



Сторона расположения				Кол-во вводов на сторону	Диаметр внешней оболочки кабеля, мм		Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (только для бронированного кабеля)		Тип кабельного ввода	Марка кабеля
А	Б	В	Г							
☐	☐	☐	☐							
☐	☐	☐	☐							
☐	☐	☐	☐							
☐	☐	☐	☐							
☐	☐	☐	☐							

Опции, аксессуары и исполнения	☐ Антиконденсатное покрытие /АП	☐ Дренажное устройство для слива конденсата /ДКУВ
	☐ Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ	☐ Плавный пуск /ПП
	☐ Сейсмостойкое исполнение /МШК-64	☐ Приемка заказчика /ПРИЕМКА
	☐ Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика /RAL (код)	☐ Дистанционный контроль и управление по локальной сети /МЛС
	☐ Обогрев /ОБОГРЕВ	☐ Внутренняя теплоизоляция /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Количество, шт.	☐☐☐ штук	

Примечания заказчика

Ограничение габаритов пускателя (если есть): _____X_____X_____
длина высота глубина

Контактная информация	Организация:	Тел./факс:
	Почтовый адрес:	
	Контактное лицо:	E-mail: