

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАВОДА ГОРЭЛТЕХ НА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ/ПРОЖЕКТОРЫ СГ (EV, ВСП, SA-TIGER...)

Зона установки	<input type="checkbox"/> Зона 1 <input type="checkbox"/> Зона 2 <input type="checkbox"/> Требуемый вид взрывозащиты: <hr/> <input type="checkbox"/> Невзрывозащищенное исполнение		Требуемый температурный класс	<input type="checkbox"/> T2 (до 300 °C) <input type="checkbox"/> T3 (до 200 °C) <input type="checkbox"/> T4 (до 135 °C) <input type="checkbox"/> T5 (до 100 °C) <input type="checkbox"/> T6 (до 85 °C)		
	Группа и подгруппа газовоздушной смеси	<input type="checkbox"/> IIA <input type="checkbox"/> IIB <input type="checkbox"/> IIC <input type="checkbox"/> IIIC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PB		Химстойкое исполнение	<input type="checkbox"/> X1 <input type="checkbox"/> X2 <input type="checkbox"/> X3 <input type="checkbox"/> Нет	
Защита IP	<input type="checkbox"/> IP66 <input type="checkbox"/> IP67		Рабочие условия эксплуатации		Токр от — _____ °C до + _____ °C	
Климатическое исполнение	<input type="checkbox"/> УХЛ1 <input type="checkbox"/> УХЛ2 <input type="checkbox"/> УХЛ3 <input type="checkbox"/> УХЛ4 <input type="checkbox"/> УХЛ5 <input type="checkbox"/> ХЛ1 <input type="checkbox"/> ХЛ2 <input type="checkbox"/> ХЛ3 <input type="checkbox"/> ХЛ5 <input type="checkbox"/> T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T5 <input type="checkbox"/> OM1 <input type="checkbox"/> OM2 <input type="checkbox"/> OM3 <input type="checkbox"/> OM4 <input type="checkbox"/> B2.1 <input type="checkbox"/> B5					
Способ крепления	<input type="checkbox"/> Универсальное с регулируемым углом – У <input type="checkbox"/> Потолочное – П <input type="checkbox"/> На трубу – Т <input type="checkbox"/> На стену под углом ___ градусов – С___ <input type="checkbox"/> Подвесное – Р <input type="checkbox"/> Напольное – Н <input type="checkbox"/> На штатив – Ш			Напряжение питания, В	<input type="checkbox"/> 12 DC <input type="checkbox"/> 24 DC <input type="checkbox"/> 36 DC <input type="checkbox"/> 220 (50/60 Гц) AC <input type="checkbox"/> Другое: _____	
	Тип кривой силы света	<input type="checkbox"/> К – концентрированная <input type="checkbox"/> Г – глубокая <input type="checkbox"/> Д – косинусная <input type="checkbox"/> Л – полуширокая <input type="checkbox"/> Ш – широкая <input type="checkbox"/> М – равномерная <input type="checkbox"/> С – синусная				
Тип лампы и ее мощности		<input type="checkbox"/> Натриевая типа ДНаТ (НТ), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Галогеновая (Г), _____ Вт	
	<input type="checkbox"/> Металлогалогенная (М), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Люминесцентная линейная (трубчатая) (Л), _____ Вт		
	<input type="checkbox"/> Ртутная типа ДРЛ, ДРИШ, ДРИ (Р), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Ксеноновая (К), _____ Вт		
	<input type="checkbox"/> Накаливания (Н), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Инфракрасная (ИК), _____ Вт		
	<input type="checkbox"/> Светодиодная матрица (С), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Криптоновая (КР), _____ Вт		
	<input type="checkbox"/> Линейная светодиодная (ЛС), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Компактная люминесцентная (ЛК), _____ Вт		
	<input type="checkbox"/> Смешанная (СМ), _____ Вт			<input type="checkbox"/> Компактная люминесцентная спиралевидная (ЛКС), _____ Вт		
Аксессуары	<input type="checkbox"/> Внешний блок сумеречного реле /ДВГ-СВЕТ			<input type="checkbox"/> Защитный отражатель / ЗО		
	<input type="checkbox"/> Сейсмостойкое исполнение /МШК-64			<input type="checkbox"/> Другая длина кабеля в метрах / КАБЕЛЬ (XX м)		
	<input type="checkbox"/> Внешний отражатель /ВО			<input type="checkbox"/> Крюк для крепления /КРЮК		
	<input type="checkbox"/> Электрообогрев /ОБОГРЕВ			<input type="checkbox"/> Источник бесперебойного питания / ИБП		
	<input type="checkbox"/> Исполнение для высоких температур /ТЕРМО			<input type="checkbox"/> Лампа в комплекте /ЛАМПА		
	<input type="checkbox"/> Прямой ввод кабеля /ПВ			<input type="checkbox"/> Антиконденсатное покрытие /АП		
	<input type="checkbox"/> Исполнение для минимальной температуры эксплуатации -75°C /ХОЛОД					
Примечания заказчика						
Количество	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> штук		Организация:			
Почтовый адрес:					Тел/Факс:	
Контактное лицо:						
E-mail:						